



500 Kg Mini Pro-W Electric 12 mt. Wire Rope Hoist Milwaukee M18 Battery Powered Double Brake H3 Duty 4000 FLC

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	500 Kg	Battery	Not Included
EU File	Directive 2006/42/EC Machinery	Motor w/ foam shap	470uf/35V*2
Full Load Duty Cycles	4000	Hoist Limit Switches	Up and Down
Power Battery Model	Milwaukee M18 (Not Included)	Power Battery Voltage	18V
Power Battery Location	Pendant Control	Pendant Control w/Quick Connector	Yes
Rig Wire Rope Falls	1 and 2	Altura de Izaje Estandard (Customizable)	40 ft / 12 m
Velocidad /min	single line 3.5 m /min, doubl line 1.75 m /min	Numero de Velocidades	1 Speed
Voltaje	Milwaukee 18V	Clase de Servicio	A0 ED 20% / H1 / M2
Tipo de Motor	Brushless motor	Potencia Motor	380
AMP Motor	21	RPM Motor	12500
Grado de Aislacion	B	Protección IEC Motor	IP23
Protección Tablero de Control	IP23	Control	Pendant Control w/ E. Stop
Cable	12 m x 4.0 mm 19x7	Normas	ASME/ANSI B30.16
Garantía	3 Year	IEC Pendant Control Protection	IP23
Pendant Control total Length	1.5 mt	Wireless Control Yes No	PWYT-W-SET-2C-BM
Hoist Motor Brake Type and DC Voltage	Electronic brake and Mechanical brake	Standards Certified	TÜV Rheinland: EN ISO 12100:2010, EN ISO 12100:2010, EN 60204-32:2008, AfPS GS 2019:01 PAK

Peso & Dimensiones

Peso Total 23.8 lbs / 11 Kg

Detalles del Empaque

H Altura Muerta 17

A Altura Total 18.9

D Depth 4.7

W Ancho 14.2

J Boca Gancho 1.5

Peso Total (sin cable o cadena) 22.0

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso